

Suspension Bauhaus en verre fumé

Merci pour votre achat. Le verre est soufflé à la bouche : de petites bulles ou irrégularités font le charme de chaque pièce. Comptez 20 à 30 minutes.

Ampoule	1 × E27 LED filament, offerte (colis séparé)
Tension	220-240 V
Fixation	Suspension par câble
Éclairage	5 à 10 m²
Compatible variateur	Non

Dans le colis

- L'abat-jour en verre fumé
- La douille, le câble de suspension et le cache-piton
- La visserie de fixation
- Votre ampoule LED filament E27 offerte arrive dans un colis séparé

Avant de commencer

- Coupez le courant **au disjoncteur** (pas seulement à l'interrupteur) avant toute intervention, et vérifiez l'absence de tension.
- L'installation électrique doit être réalisée par une personne qualifiée, conformément à la norme NF C 15-100. En cas de doute, faites appel à un électricien.
- Usage intérieur uniquement, dans une pièce sèche. Ne pas installer dans une salle de bain à proximité de l'eau.
- Vérifiez que votre plafond et le système de fixation supportent le poids du luminaire. Utilisez des chevilles adaptées à votre plafond (béton, placo, bois).
- N'utilisez que des ampoules du type et de la puissance indiqués. Ne touchez pas une ampoule allumée ou qui vient d'être éteinte.

Verre : manipulez-le avec des gants propres et ne serrez jamais avec un outil, au risque de le fendre.

Installation pas à pas

- 1 Déballiez le verre en dernier et posez-le sur une surface douce, à l'écart du passage.
- 2 Fixez la patère ou la barre de fixation fournie au plafond, à l'aide de chevilles adaptées à votre plafond.
- 3 Repérez les fils sortant du plafond : **phase** (généralement rouge, marron ou noir), **neutre** (bleu) et **terre** (vert et jaune).
- 4 Raccordez fil à fil avec des bornes de connexion rapides (type Wago) : phase avec phase (marron), neutre avec neutre (bleu), terre avec terre (vert et jaune).
- 5 Réglez la longueur du câble : 70 à 80 cm au-dessus d'une table, au moins 2,10 m du sol dans un passage.

-
- 6 Remontez le cache-piton contre le plafond.
 - 7 Vissez l'ampoule E27 dans la douille.
 - 8 Mettez l'abat-jour en verre en place à l'aide du système de serrage fourni, à la main et sans forcer.
 - 9 Rétablissez le courant et allumez.
-

Entretien

- Coupez le courant et laissez refroidir les ampoules avant tout nettoyage.
- Dépoussiérez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez ni produit abrasif, ni solvant, ni eau sur les parties électriques.

En cas de problème

Le luminaire ne s'allume pas	Vérifiez l'alimentation (disjoncteur ou prise) et les branchements.
Une ampoule ne fonctionne pas	Remplacez-la par une ampoule identique (même culot, même puissance).
Pièce abîmée à la livraison	Envoyez-nous une photo : on renvoie la pièce ou on rembourse.

Une question ? Écrivez-nous sur WhatsApp au +33 7 44 43 22 91 (lun-ven, 9h-12h et 14h-18h). Garantie légale de conformité de 2 ans. Retour possible sous 14 jours, article inutilisé dans son emballage d'origine.

Ce guide complète la notice du fabricant présente dans le colis. En cas de différence, suivez la notice du fabricant.